

BALANCE EcoColor Grunt preparat gruntujący pod farby silikonowe

Przeznaczenie:

Silikonowy, transparentny preparat gruntujący, służący do gruntowania podłoża mineralnych przed malowaniem farbą BALANCE EcoColor. Przeznaczony również do gruntowania tynków cienkowarstwowych w ociepleniach ETICS opartych na styropianie. Preparat gruntujący jest dedykowany do zastosowania na elewacjach zewnętrznych budynków indywidualnych, jednorodzinnych, gospodarczych oraz wewnątrz pomieszczeń.

Cechy i właściwości

- zmniejsza i ujednolica chłonność podłoża
- redukuje pylistość podłoża
- zabezpiecza zagruntowaną powierzchnię przed szkodliwym działaniem wilgoci
- zapobiega przenoszeniu zanieczyszczeń z warstw podkładowych do tynku
- eliminuje możliwość wystąpienia plam

Instrukcja wykonawcza:

Przygotowanie podłoża przed gruntowaniem BALANCE EcoColor GRUNT:

Podłoże przeznaczone do gruntowania powinno być równe, nośne, suche, oczyszczone z powłok antyadhezyjnych (takich jak: kurz, tłuszcz, pyły i bitumy) stabilne i nie spękane oraz wolne od agresji biologicznej i chemicznej. Podłoże słabo związane oraz powłoki malarskie należy usunąć, a powierzchnie wyrównać. Nowo wykonane tynki cementowe i cementowo-wapienne można zagruntować dopiero po upływie min. 28 dni a beton po 3-4 tygodniach. Okres schnięcia zastosowanego na podłożu preparatu gruntującego wynosi min. 4-6 h w optymalnych warunkach pogodowych (przy względnej wilgotności powietrza 60% i temp. powietrza +20°C).

Przygotowanie preparatu gruntującego BALANCE EcoColor GRUNT:

Preparat należy krótko wymieszać mieszadłem koszykowym wolnoobrotowym aż do uzyskania jednorodnej barwy. Dalsze mieszanie nie jest wskazane z uwagi na możliwość spienienia preparatu.

Sposoby nakładania preparatu gruntującego:

Preparat nakładamy ręcznie za pomocą szczotki lub wałka lub przez natrysk

Zalecenia wykonawcze:

- Należy zwrócić szczególną uwagę na równe i staranne przygotowanie podłoża.
- Przed przystąpieniem do nakładania preparatu, wszystkie przedmioty pozostające w obrębie prac, a nie podlegające gruntowaniu, należy odpowiednio zabezpieczyć przed zabrudzeniem.
- Nie należy nakładać preparatu na elewacjach narażonych bezpośrednią operacją słońca, wiatru i deszczu,
- Podczas realizacji robót, zaleca się zabezpieczenie rusztowań siatkami ostonowymi w celu zminimalizowania niekorzystnego oddziaływających czynników zewnętrznych.
- Po zakończeniu prac napczęte opakowanie należy dokładnie zamknąć, a jego zawartość wykorzystać w możliwie jak najkrótszym okresie czasu.
- BALANCE EcoColor GRUNT można nakładać jedynie po całkowitym wyschnięciu podłoża .
- Wszelkie prace należy prowadzić zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP

Niezbędne narzędzia:

Mieszarka lub wiertarka wolnoobrotowa(400÷500obr/min) z mieszadłem koszykowym
Szczotka malarska typu ławkowiec
Wałek
Samoprzylepna taśma papierowa do oddzielania powierzchni i wykonywania połączeń

Czyszczenie narzędzi:

Narzędzia należy czyścić wodą, bezpośrednio po zakończeniu prac.

Wskazówki BHP:

Wyrób posiada odczyn lekko alkaliczny (pH 8,5), unikać zanieczyszczenia skóry i oczu. W przypadku zanieczyszczenia oczu, przemyć natychmiast dużą ilością bieżącej wody oraz w razie potrzeby zwrócić się o pomoc lekarską.

Wyrób należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci, a prace wykonywać bez udziału osób niepowołanych.

Przechowywanie i transport:

Produkt powinien być przechowywany oraz transportowany w nieuszkodzonych, oryginalnie zamkniętych opakowaniach w temp. od +5°C do +25°C. Chronić przed silnym nasłonecznieniem i działaniem mrozu. W przypadku użycia produktu, pozostałą nie użytą część produktu należy szczelnie zamknąć w taki sposób, aby nie było dostępu powietrza. Okres przydatności do stosowania wynosi 12 miesięcy do daty produkcji podanej na opakowaniu.

Dokument odniesienia: Norma PN-C 81906:2003

Aspekty środowiskowe:

Preparatu gruntującego BALANCE EcoColor GRUNT po procesie aplikacji nie wolno usuwać do środowiska, ale przekazać firmom specjalistycznym do utylizacji. Opakowanie plastikowe należy przeznaczyć do recyklingu.

| Dane techniczne: | |
|----------------------------|----------------------------------|
| Kolorystyka: | Transparentny |
| Opakowania : | 5 i 10 Litrów |
| Temperatura stosowania: | od +5°C do +25°C |
| Temperatura podłoża: | od +5°C do +25°C |
| Gęstość objętościowa: | ok. 1,03 kg/dm ³ |
| Ilość opakowań na palecie: | 10L -44 wiadra 5L - 80 wiader |
| Zużycie/wydajność | ok. 0,1÷0,15 kg/m ² |
| Czas schnięcia | 4-6 h |



EcoSide TYNK SILIKONOWY

- paroprzepuszczalność,
- zdolność do samooczyszczenia tynku,
- trwałe i modne kolory,
- łatwa aplikacja



EcoStone TYNK MOZAIKOWY

- trwałe kolory,
- zwiększona odporność na zawirowania,
- łatwa aplikacja



EcoColor FARBA SILIKONOWA

- doskonała siła krycia i przyczepność do podłoża
- wysoka odporność na działanie UV
- paroprzepuszczalność
- hydrofobowa

