

BOLIX®	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH	Nr
		1738/EC/ESI/03

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BALANCE EcoSide

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Tynk na spoiwach organicznych do zastosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków na ścianach, sufitach i filarach.

3. Producent:

BOLIX S.A., 34-300 Żywiec, ul. Stolarska 8, Polska

4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 3 (w zakresie reakcji na ogień) / System 4 (pozostałe zasadnicze charakterystyki)

5. Norma zharmonizowana:

EN 15824:2017 „Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych”

Jednostka lub jednostki notyfikowane:

Instytut Ceramiki i Materiałów Budowlanych, jednostka notyfikowana nr 1487.


6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	Klasa E	EN 15824:2017
Substancje niebezpieczne	Patrz Karta Charakterystyki	
Przyczepność	$\geq 1,5 \text{ N/mm}^2$	
Współczynnik przepuszczania pary wodnej	Kategoria V2	
Absorpcja wody	Kategoria W2	
Współczynnik przewodzenia ciepła	$\lambda_{10} \text{ P50} = 0,67 \quad \lambda_{10} \text{ P90} = 0,76 \text{ W/(m}^*\text{K)}$	
Trwałość	NPD	

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

Żywiec, 09/02/2022


.....
Ernest Patyk