

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

BALANCE EcoStone

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania

Tynk mozaikowy stosowany do dekoracyjnego wykończenia elementów elewacji domków jednorodzinnych takich jak cokoły, kolumny, opaski, obramowania wokół otworów okiennych i drzwiowych. Tynk może być stosowany na zewnątrz budynków oraz wewnątrz pomieszczeń.

3. Producent:

BOLIX S.A., 34-300 Żywiec, ul. Stolarska 8, Polska

4. Upoważniony przedstawiciel:

NIE DOTYCZY

5. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:

System 4

6a. Norma zharmonizowana:

PN-EN 15824:2010 „Wymagania dotyczące tynków zewnętrznych i wewnętrznych na spoiwach organicznych”

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **NIE DOTYCZY**

6b. Europejski dokument oceny: **NIE DOTYCZY**

Europejska ocena techniczna: **NIE DOTYCZY**

Jednostka ds. oceny technicznej: **NIE DOTYCZY**

Jednostka lub jednostki notyfikowane: **NIE DOTYCZY**

7. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe	Specyfikacja techniczna
Reakcja na ogień	NPD	PN-EN 13501-1
Substancje niebezpieczne		Patrz Karta Charakterystyki
Przyczepność	$\geq 0,8 \text{ N/mm}^2$	PN-EN 15824:2010
Współczynnik przepuszczania pary wodnej	Kategoria V2	
Absorpcja wody	Kategoria W2	
Współczynnik przewodzenia ciepła, $\lambda_{10,dry}$	$0,5 \text{ W/(m}^*\text{K)}$	
Trwałość	NPD	

8. Odpowiednia dokumentacja techniczna lub specjalna dokumentacja techniczna:
NIE DOTYCZY

BOLIX[®]	DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH	Nr
		1736/EC/EST

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(a):

Żywiec, 17/07/2017


.....
Ernest Patyk